

<p>Самозагружающийся универсальный прицеп Dromader WS-6510 SIPMA</p> 	
<p>Управление</p>	<p>Гидравлическое (распределитель на машине/блок рычагов в кабине трактора)</p>

Технические данные:

Варианты использования:

- самозагрузка рулонов диаметром от 1,2 до 1,5 м, перевозка и разгрузка на землю (опрокидыванием платформы)
- самозагрузка рулонов диаметром от 1,2 до 1,5 м, перевозка и штабелирование в высоту на 4 рулона (подъемом платформы назад в вертикальное положение)
- перевозка сельскохозяйственных грузов с разгрузкой на три стороны

Грузоподъемность – 6 500 кг.

Вместимость – 8 шт.

Диаметр рулонов – 1,2-1,5 м

Максимальный вес рулона – 800 кг

Угол опрокидывания назад – 90°.

Угол опрокидывания на стороны - 45°.

Размеры грузовой платформы:

Длина – 4 000 мм

Ширина – 2 200 мм

Высота бортов– 370 мм

Размеры при сборе рулонов:

Длина – 6 440 мм

Ширина – 2 630 мм

Высота – 3 200 мм

Собственный вес – 2 610 кг

Необходимая мощность трактора – от 82 л.с.

Гидравлические подключения – 1 двухстороннее

Серийное оснащение

Пневматические тормоза

Шасси тандем

Комплект дорожного освещения, включая указатели поворотов и стоп-сигналы